



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 150 MM, 150 KG

ART.-NR.: 398Q 29K150V K2351ZA

<b>Durchmesser:</b>	150 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	32 mm
<b>Bauhöhe:</b>	188 mm
<b>Ausladung:</b>	42 mm
<b>Tragkraft:</b>	150 kg
<b>Gewicht:</b>	1192 g

Bild showing 398q 29K150v K2351ZA



## Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

## Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten