



LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 125 MM, 150 KG

ART.-NR.: 398Q 29K125V K985NP

Durchmesser:	125 mm
Laufflächenbreite:	32 mm
Bauhöhe:	158 mm
Ausladung:	40 mm
Tragkraft:	150 kg

Bild showing 398q 29K125v K985NP



Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten