



LENKROLLE

100 MM, 100 KG

ART.-NR.: 367A 29G100R ZLD

| | |
|-------------------------------|---------|
| Durchmesser: | 100 mm |
| Laufflächenbreite: | 30 mm |
| Bauhöhe: | 131 mm |
| Ausladung: | 41,5 mm |
| Rückenlochdurchmesser: | 12,2 mm |
| Tragkraft: | 100 kg |

Bild showing 367a 29G100r ZLD



Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z622 (28x45 mm)

Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

Anwendungsbereich

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Wäschewagen
- Zeitungsständer