



LENKROLLE

100 MM, 100 KG

ART.-NR.: 394A 29G100R EPD

Durchmesser:	100 mm
Laufflächenbreite:	30 mm
Bauhöhe:	138 mm
Ausladung:	42 mm
Plattengröße:	77x67 mm
Schraublochdurchmesser:	8,5 mm
Schraublochentfernung:	61x51/57x48 mm
Tragkraft:	100 kg

Bild showing 394a 29G100r EPD



Technische Beschreibung

- Edelstahlgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

Anwendungsbereich

- Speisetransportwagen
- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Rollwagen
- Servierwagen
- Stikkenwagen
- Wäschesammler und -wagen