



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 80 MM, 80 KG

ART.-NR.: 390Q 32C080B Z985

<b>Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	30 mm
<b>Bauhöhe:</b>	113 mm
<b>Ausladung:</b>	44 mm
<b>Tragkraft:</b>	80 kg

Bild showing 390q 32C080b Z985



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Rad

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten