



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 100 MM, 100 KG

ART.-NR.: 390Q 29K100R Z2351 C

<b>Durchmesser:</b>	100 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	30 mm
<b>Bauhöhe:</b>	133 mm
<b>Ausladung:</b>	42 mm
<b>Tragkraft:</b>	100 kg

Bild showing 390q 29K100r Z2351 C



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten