



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 150 MM, 120 KG

ART.-NR.: 390Q 29K150R Z985 CA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Durchmesser:</b>       | 150 mm |
| <b>Laufflächenbreite:</b> | 32 mm  |
| <b>Bauhöhe:</b>           | 184 mm |
| <b>Ausladung:</b>         | 51 mm  |
| <b>Tragkraft:</b>         | 120 kg |

Bild showing 390q 29K150r Z985 CA



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten