



LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 150 MM, 110 KG

ART.-NR.: 390Q 32C150B Z2351 CA

Durchmesser:	150 mm
Laufflächenbreite:	32 mm
Bauhöhe:	184 mm
Ausladung:	51 mm
Tragkraft:	110 kg

Bild showing 390q 32C150b Z2351 CA



Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Rad

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten