



# LENKROLLE ZENTRAL-, TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLBAR 200 MM, 120 KG

ART.-NR.: 390R 32C200B Z2351 CA

<b>Durchmesser:</b>	200 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	32 mm
<b>Bauhöhe:</b>	237 mm
<b>Ausladung:</b>	61 mm
<b>Tragkraft:</b>	120 kg

Bild showing 390r 32C200b Z2



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Rad

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten