



LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 100 MM, 100 KG

ART.-NR.: 398Q 29K100V K2351ZA

Durchmesser:	100 mm
Laufflächenbreite:	30 mm
Bauhöhe:	139 mm
Ausladung:	38 mm
Tragkraft:	100 kg

Bild showing 398q 29K100v K2351ZA



Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten