



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 125 MM, 135 KG

ART.-NR.: 305006900M

<b>Durchmesser:</b>	125 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	75 mm
<b>Bauhöhe:</b>	139 mm
<b>Ausladung:</b>	105 mm
<b>Zapfen:</b>	32x52 mm
<b>Tragkraft:</b>	135 kg

Bild showing 305006900M



## Technische Beschreibung

- Aluminium-Druckgussgehäuse für geringes Gewicht und hohe Tragkraft
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit zentraler Totalfeststellung
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Auch mit anderen Radvarianten, Farben und langem Zapfen 28x98 mm lieferbar

## Rad

- Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 90)
- Nylon Radkörper
- Präzisionskugellager
- Auch als leitfähige Version verfügbar

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten