



# LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 125 MM, 150 KG

ART.-NR.: CT572 R66A W51 7U

<b>Durchmesser:</b>	125 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	78 mm
<b>Bauhöhe:</b>	132 mm
<b>Ausladung:</b>	109 mm
<b>Zapfen:</b>	32x50 mm
<b>Tragkraft:</b>	150 kg

Bild showing CT572 R66a W51 7U



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse mit doppelt gelagertem Schwenkkopf (Präzisionskugellager und Druckkugellager) für hohe Tragkraft
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit zentraler Totalfeststellung
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Auch mit anderen Radvarianten und langem Zapfen 28x98 mm lieferbar

## Rad

- Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 95)
- Präzisionskugellager
- Auch als leitfähige Version verfügbar

## Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten