



# LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER VORLAUFEND 125 MM, 350 KG

ART.-NR.: 478I 18K125V ZPK

<b>Durchmesser:</b>	125 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	40 mm
<b>Bauhöhe:</b>	178 mm
<b>Ausladung:</b>	48 mm
<b>Plattengröße:</b>	138x109 mm
<b>Schraublochdurchmesser:</b>	11 mm
<b>Schraublochentfernung:</b>	105x75/80 mm
<b>Tragkraft:</b>	350 kg

Bild showing 478i 18K125v ZPK

## Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- auch mit anschraubbarer Lenksperre <<ASL 478>> lieferbar

## Rad

- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager

## Anwendungsbereich

- Transportwagen
- Kommissionierwagen
- Montagewagen
- Containerwagen
- Entsorgungsbehälter
- schwere Transportgeräte